Dichtringe
Neopren
ausschneidbar
PG-/metrisches Gewinde

Sealing Rings
Neoprene
punchable
PG-/metric thread



RoHS

Material:
Neopren

Temperaturbereich:
-25°C bis 100°C

Farbe(n)/Ausführungen:
- schwarz
- Anschlussgewinde: PG/Metrisch
- ausschneidbar

Eigenschaften:
- einfaches Herausschneiden der verschiedenen Einschnitte

Anwendungsbereiche:
- passend für PG-/metrische Conus-Kabelverschraubungen

Material:
Neoprene

Temperature range:
-25°C to 100°C

Colour(s)/Designs:
- black
- Connection thread: PG/metric
- punchable

Characteristics:
- Rings can be individually adapted to various cable diameters

Applications:
- suitable for PG-/metric Conus-Cable glands

3.3

Anschlussgewinde Connecting thread PG	Metrisch metric	Typ Type	Außendurchmesser (A) mm External diameter (A) mm	Abstufungen (l) mm Grading (l) mm	Höhe mm Height mm	Art.-Nr. schwarz ausschneidbar Art. no. black punchable	VE Stck. PU pcs.
PG 9	M 16	309 UNEO	13,3	5,0 - 7,5 - 10,0	5,5	8107092	1
PG 11	M 16 - M 20	311 UNEO	16,5	5,0 - 7,5 - 10,0 - 12,5	6,0	8107114	1
PG 13,5	M 20 - M 25	313 UNEO	18,3	7,5 - 10,0 - 12,5	6,0	8107130	1
PG 16	M 20 - M 25	316 UNEO	20,4	7,5 - 10,0 - 12,5 - 15,0	7,0	8107165	1
PG 21	M 25 - M 32	321 UNEO	25,9	10,0 - 13,0 - 16,0 - 19,0	8,0	8107211	1
PG 29	M 32	329 UNEO	34,7	18,0 - 21,0 - 24,0 - 27,0	9,5	8107297	1
PG 36	M 40	336 UNEO	44,7	24,0 - 27,0 - 30,0 - 33,0	12,0	8107360	1
PG 42	M 50	342 UNEO	51,7	30,0 - 33,0 - 36,0 - 39,0	14,0	8107424	1
PG 48	M 63	348 UNEO	56,9	36,0 - 39,0 - 42,0 - 45,0	14,0	8107483	1