




## Crimpen *Crimping*

Fünf Anwendungsbereiche  
schnell und präzise wechseln.  
*Switch quickly and easily  
between five application areas.*

patentiert  
patented



Art. No. 629 005 3



1-6: Schneller, werkzeugloser Gesenkwechsel – einfach einklicken – fertig  
1-6: Fast, tool-free die change - one click and you're done


















## MultiCrimp® – von Crimp zu Crimp in 5 Sekunden

- ein Werkzeug für 5 gängige Anwendungsbereiche
- patentiertes Aufbewahrungs- und Wechselsystem mit praktischen Gürtelclip
- entriegelbare Zwangssperre für zuverlässige, lötfreie elektrische Crimpverbindungen

## MultiCrimp® – from crimp to crimp in 5 seconds

- One tool for 5 common application areas
- Patented storage and change system with handy belt clip
- Unlockable force lock for reliable, solder-free electrical crimp connections



Art. No.	Anwendungsbereich Range of applications	Crimpeinsatz Die set	Verbinder Connectors	Kapazität Capacity mm <sup>2</sup>	Profil Profile	Länge Length mm	Gewicht Weight g
629 005 3	Zange mit Magazin, 5-teilig bestückt Tool with magazine, 5 dies included					315	850
629 004 3	Zange mit Magazin, 3-teilig bestückt (629 050 3 0 1, 629 060 3 0 1, 629 090 3 0 1) Tool with magazine, 3 dies included (629 050 3 0 1, 629 060 3 0 1, 629 090 3 0 1)					315	750
629 050 3 0 1	Einsatz* für unisolierte Flachsteckverbinder Dies* for non-insulated plug connectors		Steckerbreite Tab width 4,8 + 6,3 	0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0		60	80
629 060 3 0 1	Einsatz* für isolierte Verbinder Dies* for insulated terminals			0,5–1,0 1,5–2,5 4,0–6,0		60	80
629 090 3 0 1	Einsatz* für Aderendhülsen Dies* for ferrules			0,25–0,75 1,0–1,5 2,5 4 6		60	80
629 091 3 0 1	Einsatz* für Aderendhülsen Dies* for ferrules			10 16 25		60	80
629 1071 3 0 1	Einsatz* für Stoßverbinder und unisolierte Verbinder Dies* for non-insulated terminals and splice connectors			0,5–1,5 1,5–2,5 4,0–6,0 6,0–10,0		60	80
629 000 3	Zange ohne Crimpeinsatz Tool without dies					235	520
629 001 0	Magazin (5-teilig) unbestückt Magazine (for 5 dies) empty					Ø 100	80

\*in stapelbarer Aufbewahrungsbox für Einzelgesenke  
\*in stackable storage box for individual die sets