

Adjustment PEW 8.75 - ILME CCPZ RN

EN

Number	Wire size [mm ²]	Setting value [mm]	Locator position
CDMA 0,3	0,35	1,30	M1
CDMA 0,5	0,50	1,55	
CDMA 0,7	0,75	1,55	
CDMA 1,0	1,00	1,55	
CDMA 1,5	1,50	1,55	
CDMA 2,5	2,50	1,55	
CDFA 0,3	0,35	1,30	F2
CDFA 0,5	0,50	1,55	
CDFA 0,7	0,75	1,55	
CDFA 1,0	1,00	1,55	
CDFA 1,5	1,50	1,55	
CDFA 2,5	2,50	1,55	
CCMA 0,3	0,14	1,20	M3
	0,25	1,30	
	0,35		
CCMA 0,5	0,50	1,55	
CCMA 0,7	0,75	1,55	
CCMA 1,0	1,00	1,55	
CCMA 1,5	1,50	1,80	
CCMA 2,5	2,50	1,80	
CCMA 3,0	3,00	1,90	
CCMA 4,0	4,00	2,00	
CCFA 0,3	0,14	1,20	F4
	0,25	1,30	
	0,35		
CCFA 0,5	0,50	1,55	
CCFA 0,7	0,75	1,55	
CCFA 1,0	1,00	1,55	
CCFA 1,5	1,50	1,80	
CCFA 2,5	2,50	1,80	
CCFA 3,0	3,00	1,90	
CCFA 4,0	4,00	2,00	
CXMA 1,5	1,50	1,55	M5
CXMA 2,5	2,50	1,80	
CXMA 4,0	4,00	2,00	
CXMA 6,0	6,00	2,50	
CXMA 10,0	10,00	2,30	
CXFA 1,5	1,50	1,55	F6
CXFA 2,5	2,50	1,80	
CXFA 4,0	4,00	2,00	
CXFA 6,0	6,00	2,50	
CXFA 10,00	10,00	2,30	